

JIMI

Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica

Struttura:

Seduta: tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica; multistrato di pioppo. Movimenti relax a 5 posizioni su ambedue i lati.

Schienale: tubo mobilio ad alta resistenza. Contenitore in laminato nero.

Imbottitura:

Seduta: Poliuretano espanso T 40 kg/m³ + T 30 kg/m³ E + T 70 kg/m³ HD + VE 50 kg/m³, rivestito con vellutino 3 corpi mm. 2,5.

Schienale: Poliuretano espanso T 30 kg/m³ E + T 25 kg/m³ N + T 70 kg/m³ HD rivestito con vellutino 3 corpi mm. 2,5.

Porta riviste (opzionale): lamiera mm. 0,8 forata, verniciata a forno con polvere epossidica.

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Structure:

Seat: high resistance steel tube epoxy baked painted; poplar plywood. Recliner with 5 positions on both sides.

Back: high resistance steel tube. Container in black laminated.

Padding:

Seat: Expanded polyurethane foam T 40 kg/m³ + T 30 kg/m³ E + T 70 kg/m³ HD + VE 50 kg/m³, covered with 2,5 mm. combined interliner.

Back: Expanded polyurethane foam T 30 kg/m³ E + T 25 kg/m³ N + T 70 kg/m³ HD, covered with 2,5 mm. combined interliner.

Metal tray (optional): 0,8 mm. perforated iron plate, epoxy baked painted.

Fabric: Specifications: see sample attached.

Structure:

Assise : tube d'acier à haute résistance, vernis époxy au four ; lamellé de peuplier, tête et repose pieds relax à 5 positions.

Dossier : tube d'acier à haute résistance. Coffre en laminé noir.

Remboursement :

Assise: Polyuréthane expansé T 40 kg/m³ + T 30 kg/m³ E + T 70 kg/m³ HD + VE 50 kg/m³, revêtu de tissu de protection compensée épaisseur 2,5 mm.

Dossier: Polyuréthane expansé: T 30 kg/m³ E + T 25 kg/m³ N + T 70 kg/m³ HD, revêtu tissu de protection compensée épaisseur 2,5 mm.

Porte revues (option) : métal perforé mm. 0.8 vernis époxy au four.

Tissu: Selon les compositions de chaque échantillon.

Estructura:

Asiento: tubo de acero de alta resistencia, barniz epoxy al horno; con lamas de chopo, cabecera y reposapiés relax con 5 posiciones.

Respaldo: tubo de acero de alta resistencia. Cofre en laminado negro.

Tapizado:

Asiento: Poliuretano expandido T 40 kg/m³ + T 30 kg/m³ E + T 70 kg/m³ HD + VE 50 kg/m³, con funda de tela de protección compensada de espesor 2,5 mm.

Respaldo: Poliuretano expandido: T 30 kg/m³ E + T 25 kg/m³ N + T 70 kg/m³ HD, con funda de tela de protección compensada de espesor 2,5 mm.

Porta revistas (optional): metal perforado mm. 0.8 barniz epoxy al horno.

Telas: Según las composiciones de cada muestra.

MADE IN ITALY