

SCHEDA TECNICA

 Via Maiano 207
 50013 Capalle (FI) Italy
 Tel: 0039 055 894071
 Fax: 0039 055 8951330
 E-Mail: maiano@maiano.it

Nome Articolo:	ZFELT 100 150gr
Codice:	FAB115IQ
Composizione %:	100%CF +/- 5%
Aspetto:	Feltro agugliato piano.

Settore:	Vari settori di applicazione
Impiego:	Feltro barriera ignifugo
Lavorazione:	Cardatura, affaldatura, agugliatura.

tolleranza

Grammatura (g/m2)	Da 150 a 150	+/- 7%
Densità (Kg/m3)	Da 75 a 75	+/-
Spessore (mm)	Da 2,0 a 2,0	+/- 0,5mm

Proprietà Tecniche	Reazione al fuoco	UNI 9175	Classe 1IM
	Certificato Oeko-Tex Standard 100	N. 1208054.O	Classe II

			Minimo	Massimo	Tolleranza
Confezioni	Rotoli	Altezza (cm)	150	150	+/- 2,0 cm
		Lunghezza (mtl)	100	300	+/- 1,0 mtl
		Peso Unità (Kg)	23	70	+/- 7 %
	Pannelli	Altezza (cm)	-	-	+/- 0,0 cm
		Larghezza (cm)	-	-	+/- 0,0 cm
		Unità per confezione	-	-	+/-

Tipo di confezione	Rotoli.
---------------------------	---------

Descrizione Imballo	Confezionato in Pe rigenerato.
----------------------------	--------------------------------

Lotto minimo	5000	UM	MQ
---------------------	------	-----------	----

Note	Prodotto ago trattato ignifugo permanente ad alte prestazioni di colore nero.	Lavabile a 30° Non subisce variazioni dopo il lavaggio.
-------------	---	--

