

COSBY

*Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica*

Meccanismo o struttura: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Piano rete a maglia di acciaio, elettrosaldato e plastificata, fissata al telaio tramite molle. Seduta morbida con cinghie elastiche. Apertura e chiusura meccanismo in due tempi.

Materasso standard (solo versione letto): Molleggio in acciaio temperato diam. 2 mm.; una lastra per parte in poliuretano espanso densità 25 kg/m³; una falda per parte in ovatta scura millefiori; tessuto drill cotone 100%.

Fusto: Abete, faggio, elementi non portanti in agglomerato di legno.

Imbottitura: Braccioli: poliuretano espanso densità 40 + 30 Kg/m³, rivestito con resinato accoppiato con vellutino 100 gr/m².

Seduta: poliuretano espanso 35 Kg/m³, rivestito con agugliato termolegato 380 g/m² accoppiato con tela cotone + accoppiato 3 corpi mm.2,5. **Schienale:** poliuretano espanso densità 18 Kg/m³, rivestito con agugliato termolegato 380 gr/m² rivestito con tela cotone + accoppiato 3 corpi mm. 2,5. **Testata e fascia frontale:** vellutino accoppiato con poliuretano espanso mm. 10.

Zoccolo: massello di frassino tinto ciliegio.

Tubo tornito: massello di toupier tinto ciliegio.

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

Consigliamo di non sedersi sui braccioli. Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism or structure: High resistance steel tube, epoxy baked painting. Orthopedic bed with electrowelded plastified steel mesh. Soft seating made with webbing. Opening and closing operation with two movements.

Mattress standard (sofabed only): Interior springing made of a 2 mm. diam. hardened steel; expanded polyurethane foam 25 Kg/m³ density and dark batting on both sides; cover in 100% cotton fabric.

Frame: Solid fir, beech and particle wood for nonbearing parts.

Padding: Armrests: Expanded polyurethane foam 40 + 30 Kg/m³, resinated polyester fiber 100 gr./m²; 2,5 mm. foam combined interliner.

Seat: Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³, needle-punched thermo-fixed fiber 380 gr./m² covered with canvas and 2,5 mm. foam combined interliner.

Back: Expanded polyurethane foam 18 Kg/m³; needle-punched thermo-fixed fiber 380 gr./m² covered with white canvas and 2,5 mm. foam combined interliner. **Headboard and front panel:** 10 mm. foam combined with interliner.

Wooden pelmet: solid "ash" wood, cherry finish.

Back support: solid "toupier" wood, cherry finish

Fabric: Specifications: see sample attached.

We suggest not to sit on armrests.

Mécanisme ou structure: Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier en treillis métallique, plastifié, suspendu à la structure par des ressorts. Assise sur sangles croisées élastiques. Ouverture et fermeture du mécanisme en deux mouvements.

Matelas standard (canapé lit) : Structure ressorts diam. 2 mm; de chaque coté : une couche en polyuréthane expansé densité 25 Kg/m³, une couche en ouate « Millefiori » ; Tissu écru 100% coton.

Fut: Massif de sapin, hêtre, éléments non portants en panneau de particules.

Remboursement: Accoudoirs: Polyuréthane expansé densité 40 + 30 Kg/m³, revêtu de toile compensée ouate polyester 100 G./m²

Assise: Polyuréthane expansé 35 Kg/m³, ouate polyester 380 G./m² revêtu de toile de coton compensée épaisseur 2,5 mm; **Dossier:** Polyuréthane expansé: 18 Kg/m³, et ouate polyester 380 g./m² revêtu toile de coton compensée épaisseur 2,5 mm. **Tête et**

bandeau: Toile compensée 10 mm.

Rouleau: Massif de toupier teinté merisier.

Socle: Massif de frêne teinté merisier.

Tissu: Selon les compositions de chaque échantillon.

Il est recommandé de ne pas s'asseoir sur les accotoirs.

Mecanismo o estructura: Tubo de alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi. Somier de malla de acero, electrosoldada y plastificada, fijada al marco mediante muelles. Asiento suave con cinchas elásticas. Apertura y cierre del mecanismo en dos tiempos.

Colchón standard (sólo versión cama): Muelles en acero templado de 2mmø ; una lámina de poliuretano expandido, por cada lado, de 25 kg/m³; una cubierta por cada lado en guata oscura "milflores"; tela drill algodón 100%

Armazón: Abeto, haya, elementos secundarios en aglomerado

Relleno: Brazos: poliuretano expandido densidad 40 + 30 Kg/m³, revestido con resinado acoplado con terciopelina 100 gr/m².

Asiento: poliuretano expandido 35 Kg/m³, revestido con agugliado termopegado acoplado con tela de algodón + grupo 3 cuerpos mm.2,5. **Respaldo:** poliuretano expandido densidad 18 Kg/m³, revestido con agugliado termopegado 380 gr/m² revestido con tela

100% algodón + grupo 3 cuerpos mm. 2,5. **Cabecero y Cara Vista:** terciopelina acoplada con poliuretano espanso mm. 10.

Zócalo: Macizo de fresno tintado cerezo.

Tubo torneado: Macizo de tulipé tintado cerezo.

Tejido: Especificaciones según muestrario añadido.

Aconsejamos no sentarse sobre los brazos.

MADE IN ITALY