



Marilyn S LG

design Balutto Associati, 2015

Sedia con struttura a quattro gambe legno finitura rovere moro, rovere naturale, noce o laccato bianco. Sedile imbottito in pelle, ecopelle, tessuto o tessuto cliente. Disponibile nelle versioni tinta unita, con sedile anteriore e posteriore a contrasto o con retroscocca in ecopelle trapuntata.




Finiture e materiali


Struttura



Frassino tinto finitura
rovere moro



Frassino tinto finitura
rovere naturale



Frassino tinto finitura noce



Frassino tinto finitura noce
fiammato



Laccato Bianco

Rivestimento



Tessuto Long Life
13 colori



Tessuto Mirage
17 colori



Tessuto Fenix Wool
15 colori



Tessuto Pix
9 colori



Tessuto Bubble
14 colori



Tessuto Hot
14 colori



Ecopelle Secret
22 colori



Ecopelle Vintage
11 colori



Pelle fiore
18 colori



Pelle Vintage
4 colori



Ecopelle Trapuntato
2 colori

Dimensioni



Dimensione	cm	inch
A	81	31.9

Dimensione	cm	inch
B	49	19.3
C	54	21.3
D	48	18.9

Dati volumetrici

Peso 8
Volume 0.26 mc
Colli 1

Download

Marilyn brochure (pdf) - <http://www.midj.com/images/uploads/resources/marilyn.pdf>
3D Marilyn S (zip) - http://www.midj.com/images/uploads/resources/MARILYN-RITA_S.zip

Certificazioni materiali

Tessuto Long Life	Martindale 40.000 cicli Composizione: 74% Poliestere, 18% Cotone, 8% Acrilico Ritiro stimato 1%
Tessuto Mirage	Martindale: 100.000 cicli Composizione: 100% Poliestere Ritiro stimato 1% Tessuto ignifugo: classe 1IM, B1 DIN 4102, M1, B1 OENORM Part.1, BS 5852 Crib 5, EN 1021, USA Calif. Bull 117, IMO 688 (17) - IMO 563 (14) - IMO 653 (16)
Tessuto Fenix Wool	Martindale: 100.000 cicli Composizione: 70% Lana, 25% Poliammide, 5% altre fibre Ritiro stimato: 1% Tessuto ignifugo: BS 5852 part. 1, Cigaret test, Match test
Tessuto Bubble	Martindale: 35.000 cicli Composizione: 100% Pes Tessuto ignifugo: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im
Tessuto Hot	Martindale: 45.000 cicli Composizione: 100% Pes Tessuto ignifugo: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im
Ecopelle Secret	Martindale: 150.000 cicli Composizione: 31% Cotone, 48% Poliuretano, 21% Poliestere Ritiro stimato: 1% Tessuto ignifugo: Classe 1IM, BS 5852 Part. 1, Cigaret Test, Match Test
Ecopelle Vintage	Ecopelle esente da ftalati - R.E.A.C.H. 1907/2006/EU Ecopelle traspirante Composizione: 90% PVC, 7% Poliuretano, 3% Cotone Ritiro stimato 1%
Pelle fiore	BS 5852 parte 1; ISO 5402>50000 cicli; ISO 105B02 ? 5; ISO 3377-1 ?20 N; ISO 11644 ? 2.5 N/Cm; EN 1021/1-2; EN ISO 17233 -20°; IMO RES A 6528(16)
Pelle Vintage	UNI EN ISO 105 B02 ?3; ISO 5402>50000 cicli; ISO 3377-1?20; UNI EN ISO 11640 Secco - Dry 50 c ?4 Umido - Wet 20 c ? 3; Sudore - Sweat 20 c ? 3
Ecopelle Trapuntato	Martindale 50.000 cicli Composizione: 6% Cotone, 6% Poliestere, 88% PVC Ritiro stimato 1%