

MIDJ  
in Italy

# Raff L

design Area 44, 2012

Raff sedia con struttura a quattro gambe in legno finitura rovere moro o rovere naturale. Scocca in Baydur® o rivestita in pelle, ecopelle, tessuto o tessuto cliente.




## Finiture e materiali


### Struttura



Frassino tinto finitura rovere moro



Frassino tinto finitura rovere naturale



Frassino tinto finitura noce



Frassino tinto finitura noce fiammato

### Rivestimento



Baydur  
5 colori



Tessuto Long Life  
13 colori



Tessuto Mirage  
17 colori



Tessuto Fenix Wool  
15 colori



Tessuto Pix  
9 colori



Tessuto Bubble  
14 colori



Tessuto Hot  
14 colori



Ecopelle Secret  
22 colori



Ecopelle Vintage  
11 colori



Pelle fiore  
18 colori



Pelle Vintage  
4 colori

## Dimensioni



Dimensione	cm	inch
A	86	33.9

Dimensione	cm	inch
B	60	23.6
C	56	22
D	47	18.5

---

## Dati volumetrici

**Peso** 7.5

**Volume** 0.34 mc

**Colli** 1

---

## Download

**Raff Brochure (pdf)** - <http://www.midj.com/images/uploads/resources/raff.pdf>

**3D Raff L (zip)** - [http://www.midj.com/images/uploads/resources/RAFF\\_LG.zip](http://www.midj.com/images/uploads/resources/RAFF_LG.zip)

---

## Certificazioni materiali

<b>Tessuto Long Life</b>	Martindale 40.000 cicli Composizione: 74% Poliestere, 18% Cotone, 8% Acrilico Ritiro stimato 1%
<b>Tessuto Mirage</b>	Martindale: 100.000 cicli Composizione: 100% Poliestere Ritiro stimato 1% Tessuto ignifugo: classe 1IM, B1 DIN 4102, M1, B1 OENORM Part.1, BS 5852 Crib 5, EN 1021, USA Calif. Bull 117, IMO 688 (17) - IMO 563 (14) - IMO 653 (16)
<b>Tessuto Fenix Wool</b>	Martindale: 100.000 cicli Composizione: 70% Lana, 25% Poliammide, 5% altre fibre Ritiro stimato: 1% Tessuto ignifugo: BS 5852 part. 1, Cigaret test, Match test
<b>Tessuto Bubble</b>	Martindale: 35.000 cicli Composizione: 100% Pes Tessuto ignifugo: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im
<b>Tessuto Hot</b>	Martindale: 45.000 cicli Composizione: 100% Pes Tessuto ignifugo: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im
<b>Ecopelle Secret</b>	Martindale: 150.000 cicli Composizione: 31% Cotone, 48% Poliuretano, 21% Poliestere Ritiro stimato: 1% Tessuto ignifugo: Classe 1IM, BS 5852 Part. 1, Cigaret Test, Match Test
<b>Ecopelle Vintage</b>	Ecopelle esente da ftalati - R.E.A.C.H. 1907/2006/EU Ecopelle traspirante Composizione: 90% PVC, 7% Poliuretano, 3% Cotone Ritiro stimato 1%
<b>Pelle fiore</b>	BS 5852 parte 1; ISO 5402>50000 cicli; ISO 105B02 ? 5; ISO 3377-1 ?20 N; ISO 11644 ? 2.5 N/Cm; EN 1021/1-2; EN ISO 17233 -20°; IMO RES A 6528(16)
<b>Pelle Vintage</b>	UNI EN ISO 105 B02 ?3; ISO 5402>50000 cicli; ISO 3377-1?20; UNI EN ISO 11640 Secco - Dry 50 c ?4 Umido - Wet 20 c ? 3; Sudore - Sweat 20 c ? 3