

MIDJ
in Italy

Vivo P

design Walter Hoesel, 2010

Poltroncina impilabile con base a quattro gambe in acciaio cromato.
Scocca rivestita in cuoio, rigenerato di cuoio, pelle, ecopelle, tessuto o tessuto cliente. Disponibile tavoletta da scrittura.



Finiture e materiali

Struttura



Cromato

Rivestimento

**Cuoio rigenerato**
10 colori**Cuoio**
20 colori**Tessuto Long Life**
13 colori**Tessuto Mirage**
17 colori**Tessuto Fenix Wool**
15 colori**Tessuto Pix**
9 colori**Tessuto Bubble**
14 colori**Tessuto Hot**
14 colori**Ecopelle Secret**
22 colori**Ecopelle Vintage**
11 colori**Pelle Vintage**
4 colori**Pelle fiore**
18 colori

Dimensioni



Dimensione	cm	inch
A	82	32.3

Dimensione	cm	inch
B	54	21.3
C	58	22.8
D	46	18.1
E	66	26

Dati volumetrici

Peso 8 kg
Volume 0.29 mc
Colli 1
Impilabilità 4 pezzi

Download

Vivo Brochure (pdf) - <http://www.midj.com/images/uploads/resources/vivo.pdf>

Certificazioni materiali

Tessuto Long Life	Martindale 40.000 cicli Composizione: 74% Poliestere, 18% Cotone, 8% Acrilico Ritiro stimato 1%
Tessuto Mirage	Martindale: 100.000 cicli Composizione: 100% Poliestere Ritiro stimato 1% Tessuto ignifugo: classe 1IM, B1 DIN 4102, M1, B1 OENORM Part.1, BS 5852 Crib 5, EN 1021, USA Calif. Bull 117, IMO 688 (17) - IMO 563 (14) - IMO 653 (16)
Tessuto Fenix Wool	Martindale: 100.000 cicli Composizione: 70% Lana, 25% Poliammide, 5% altre fibre Ritiro stimato: 1% Tessuto ignifugo: BS 5852 part. 1, Cigaret test, Match test
Tessuto Bubble	Martindale: 35.000 cicli Composizione: 100% Pes Tessuto ignifugo: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im
Tessuto Hot	Martindale: 45.000 cicli Composizione: 100% Pes Tessuto ignifugo: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im
Ecopelle Secret	Martindale: 150.000 cicli Composizione: 31% Cotone, 48% Poliuretano, 21% Poliestere Ritiro stimato: 1% Tessuto ignifugo: Classe 1IM, BS 5852 Part. 1, Cigaret Test, Match Test
Ecopelle Vintage	Ecopelle esente da ftalati - R.E.A.C.H. 1907/2006/EU Ecopelle traspirante Composizione: 90% PVC, 7% Poliuretano, 3% Cotone Ritiro stimato 1%
Pelle Vintage	UNI EN ISO 105 B02 ?3; ISO 5402>50000 cicli; ISO 3377-1?20; UNI EN ISO 11640 Secco - Dry 50 c ?4 Umido - Wet 20 c ? 3; Sudore - Sweat 20 c ? 3
Pelle fiore	BS 5852 parte 1; ISO 5402>50000 cicli; ISO 105B02 ? 5; ISO 3377-1 ?20 N; ISO 11644 ? 2.5 N/Cm; EN 1021/1-2; EN ISO 17233 -20°; IMO RES A 6528(16)