



# Mark H65 / H75

design Paolo Vernier, 2011

Sgabello da bar con struttura a quattro gambe in acciaio cromato.  
Sedile imbottito in cuoio, rigenerato di cuoio, pelle, ecopelle, tessuto o tessuto cliente. Altezza seduta: 65cm (25.6") o 75cm (29.5").



## Finiture e materiali

### Struttura



Cromato

### Rivestimento



**Cuoio rigenerato**  
10 colori



**Cuoio**  
20 colori



**Ecopelle Secret**  
22 colori



**Ecopelle Vintage**  
11 colori



**Pelle fiore**  
18 colori



**Pelle Vintage**  
4 colori



**Tessuto Bubble**  
14 colori



**Tessuto Long Life**  
13 colori



**Tessuto Mirage**  
17 colori



**Tessuto Fenix Wool**  
15 colori




**Tessuto Pix**  
9 colori



**Tessuto Hot**  
14 colori

## Dimensioni



Dimensione	cm	inch
A	78/88	30.7/34.6

Dimensione	cm	inch
B	42	16.5
C	45	17.7
D	66/76	26.0/29.9

## Dati volumetrici

**Peso** 8.5  
**Volume** 0.18 mc  
**Colli** 1

## Certificazioni

**CATAS**  
**CATAS**  
 EN 1022:2005

## Download

[Mark Brochure \(pdf\)](http://www.midj.com/images/uploads/resources/mark.pdf) - <http://www.midj.com/images/uploads/resources/mark.pdf>

## Certificazioni materiali

<b>Ecopelle Secret</b>	Martindale: 150.000 cicli Composizione: 31% Cotone, 48% Poliuretano, 21% Poliestere Ritiro stimato: 1% Tessuto ignifugo: Classe 1IM, BS 5852 Part. 1, Cigaret Test, Match Test
<b>Ecopelle Vintage</b>	Ecopelle esente da ftalati - R.E.A.C.H. 1907/2006/EU Ecopelle traspirante Composizione: 90% PVC, 7% Poliuretano, 3% Cotone Ritiro stimato 1%
<b>Pelle fiore</b>	BS 5852 parte 1; ISO 5402>50000 cicli; ISO 105B02 ? 5; ISO 3377-1 ?20 N; ISO 11644 ? 2.5 N/Cm; EN 1021/1-2; EN ISO 17233 -20°; IMO RES A 6528(16)
<b>Pelle Vintage</b>	UNI EN ISO 105 B02 ?3; ISO 5402>50000 cicli; ISO 3377-1?20; UNI EN ISO 11640 Secco - Dry 50 c ?4 Umido - Wet 20 c ? 3; Sudore - Sweat 20 c ? 3
<b>Tessuto Bubble</b>	Martindale: 35.000 cicli Composizione: 100% Pes Tessuto ignifugo: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im
<b>Tessuto Long Life</b>	Martindale 40.000 cicli Composizione: 74% Poliestere, 18% Cotone, 8% Acrilico Ritiro stimato 1%
<b>Tessuto Mirage</b>	Mantindale: 100.000 cicli Composizione: 100% Poliestere Ritiro stimato 1% Tessuto ignifugo: classe 1IM, B1 DIN 4102, M1, B1 OENORM Part.1, BS 5852 Crib 5, EN 1021, USA Calif. Bull 117, IMO 688 (17) - IMO 563 (14) - IMO 653 (16)
<b>Tessuto Fenix Wool</b>	Martindale: 100.000 cicli Composizione: 70% Lana, 25% Poliammide, 5% altre fibre Ritiro stimato: 1% Tessuto ignifugo: BS 5852 part. 1, Cigaret test, Match test
<b>Tessuto Hot</b>	Martindale: 45.000 cicli Composizione: 100% Pes Tessuto ignifugo: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im