


MIDJ
in Italy

Twist PA3

design Midj R&D, 2012

Panca a tre posti con struttura in acciaio cromato. Sedute disponibili in quattro colori di Hirek® oppure rivestite in pelle, ecopelle, tessuto o tessuto cliente.



Finiture e materiali

Struttura



Cromato

Rivestimento



Hirek
3 colori



Pelle fiore
18 colori



Pelle Vintage
4 colori



Ecopelle Secret
22 colori



Ecopelle Vintage
11 colori



Pix Fabric
9 colori



Bubble Fabric
14 colori



Mirage Fabric
17 colori



Fenix Wool Fabric
15 colori



Long Life Fabric
13 colori



Tessuto Hot
14 colori

Dimensioni



Dimensione	cm	inch
A	82	32.3

Dimensione	cm	inch
B	200	78.4
C	58	22.8
D	46	18.1

Dati volumetrici

Peso 32
Volume 0.38 mc
Colli 3

Download

Twist Brochure (pdf) - <http://www.midj.com/images/uploads/resources/twist.pdf>

Certificazioni materiali

Pelle fiore	BS 5852 parte 1; ISO 5402>50000 cicli; ISO 105B02 ? 5; ISO 3377-1 ?20 N; ISO 11644 ? 2.5 N/Cm; EN 1021/1-2; EN ISO 17233 -20°; IMO RES A 6528(16)
Pelle Vintage	UNI EN ISO 105 B02 ?3; ISO 5402>50000 cicli; ISO 3377-1?20; UNI EN ISO 11640 Secco - Dry 50 c ?4 Umido - Wet 20 c ? 3; Sudore - Sweat 20 c ? 3
Ecopelle Secret	Martindale: 150.000 cicli Composizione: 31% Cotone, 48% Poliuretano, 21% Poliestere Ritiro stimato: 1% Tessuto ignifugo: Classe 1IM, BS 5852 Part. 1, Cigaret Test, Match Test
Ecopelle Vintage	Ecopelle esente da ftalati - R.E.A.C.H. 1907/2006/EU Ecopelle traspirante Composizione: 90% PVC, 7% Poliuretano, 3% Cotone Ritiro stimato 1%
Bubble Fabric	Martindale: 35.000 cycles Composition: 100% Pes Fire retardant fabric: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im
Mirage Fabric	Mantindale: 100.000 cycles Composition: 100% Polyester Shrinking about 1% Fire retardant fabric: classe 1IM, B1 DIN 4102, M1, B1 OENORM Part.1, BS 5852 Crib 5, EN 1021, USA Calif. Bull 117, IMO 688 (17) - IMO 563 (14) - IMO 653 (16)
Fenix Wool Fabric	Martindale: 100.000 cycles Composition: 70% Wool, 25% Polyamid, 5% Fibers Shrinking about: 1% Fire retardant fabric: BS 5852 part. 1, Cigaret test, Match test
Long Life Fabric	Martindale 40.000 cycles Composition: 74% Polyester, 18% Cotton, 8% Acrylic Shrinking about 1%
Tessuto Hot	Martindale: 45.000 cicli Composizione: 100% Pes Tessuto ignifugo: BS5852:2006 (p. 11 CRIB 5), EN1021-1, EN1021-2, UNI 9175:2010 - classe 1 im