

DORSEY

*Scheda Tecnica
Specifications
Fiche Technique
Ficha Técnica*

Meccanismo: Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polveri epossidiche colore alluminio gofrato. Piano letto ortopedico con doghe curve in faggio evaporato.

Materasso: Poliuretano espanso densità 35 Kg/m³ H.10 cm, rivestito sopra con tessuto 100% cotone, di cui una parte trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m² e TNT; sotto con vellutino 3 corpi 2,5 mm.

Testata: agglomerato di legno e massello di abete. **Imbottitura** in poliuretano espanso 27 Kg/m³ e vellutino accoppiato con poliuretano espanso mm. 10.

Rivestimento: ovatta 100% poliestere resinata 400 g/mq, tela sotto poliestere/cotone.

Tessuto: Specifiche come da campione allegato.

ATTENZIONE: SPINGERE E TIRARE IL MECCANISMO SENZA SOLLEVARLO DA TERRA.

Al termine dell'utilizzo affidare il divano all'azienda comunale di smaltimento.

Mechanism: High resistance steel tube – epoxy baked painting. Orthopedic bed with beech wood slats.

Mattress: Expanded polyurethane foam 35 Kg/m³ H.10 cm, covered on top with 100% cotton fabric, part of which quilted with resinated 100% PL fiber 200 g/m² and non-woven; bottom with 2,5 mm. combined interliner.

Headboard frame: particle wood and solid fir. **Padding:** expanded polyurethane foam 27 Kg/m³ covered with 10 mm. foam combined with interliner.

Cover: bottom in poly/cotton fabric, padding in 100% PL fibre 400 g/m².

Fabric: Specifications: see sample attached.

WARNING: PUSH AND PULL THE UNDERNEATH MECHANISM WITHOUT RISING IT UP.

Mécanisme: Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four, de couleur aluminium gaufré. Sommier à lattes en hêtre.

Matelas : Polyuréthane expansé densité 35 Kg/m³ H.10 cm, revêtu dessus en tissu écru 100% coton, dont une partie matelassé ouate 100% PL 200 g/m² et TNT; dessous en toile compensée 2,5 mm.

Tête de lit : fut en bois aggloméré et sapin massif. **Rembourrage :** polyuréthane expansé 27 kg/m³ et velours doublé de polyuréthane expansé 10mm.

Couette : ouate 100% résine polyester 400 gr/m², toile dessous en polyester / coton.

Tissu: Selon les compositions de chaque échantillon.

ATTENTION: POUSSER ET TIRER LE MECANISME SANS LE SOULEVER DE TERRE.

Mecanismo: Tubo de acero alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi, con color aluminio texturado. Somier de lamas de haya

Colchón: Poliuretano expandido 35 Kg/m³ H.10 cm, enfundado lado superior con tejido 100% algodón, una parte respunteado con guata 100% PL resinado 200 g/m² y tela sin tejer; lado inferior con terciopelina 3 capas 2,5 mm.

Cabecero: compuesto de madera y macizo de abeto. **Relleño:** poliuretano 27 kg/m³ y terciopelo + espuma de poliuretano 10 mm.

Edredón: guata 100% PL 400 g/m² con tela de poliéster/algodón.

Tejido: Especificaciones según el tejido escogido.

ATENCIÓN: EMPUJAR Y ESTIRAR DEL MECANISMO SIN LEVANTARLO DEL SUELO

MADE IN ITALY