

# TOMMY

*Scheda Tecnica  
Specifications  
Fiche Technique  
Ficha Técnica*

**Meccanismo:** Tubo mobilio ad alta resistenza verniciato a forno con polvere epossidica. Piano letto ortopedico a doghe in multistrato curvato di faggio evaporato. Apertura e chiusura meccanismo in un solo tempo.

**Materasso:** poliuretano espanso 25 Kg/m<sup>3</sup>, rivestito sopra con tessuto 100% cotone, trapuntato con ovatta 100% PL resinato 200 g/m<sup>2</sup> e TNT, sotto con vellutino 3 corpi mm.2,5.

**Trapunta:** sotto: vellutino 3 corpi + tela 100% cotone; Imbottitura: ovatta 100% poliester resinata 100 gr/m<sup>2</sup> + vellutino accoppiato con resinato 200 g/m<sup>2</sup>. Lavaggio a secco.

**Tessuto:** Specifiche come da campione allegato.

*Al termine dell'utilizzo affidarlo all'azienda comunale di smaltimento.*

**Mechanism:** High resistance steel tube – epoxy baked painting. Orthopedic bed with beech wood slats. Opening and closing operation in one single movement.

**Mattress:** polyurethane foam 25 Kg/m<sup>3</sup> density; covered on top with 100% cotton fabric quilted with resinated 100% PL fiber 200 g/m<sup>2</sup> and non woven, bottom with 2,5 mm. combined interliner.

**Quilt:** Bottom: 2,5 mm. combined interliner + 100% cotton fabric; Padding: 100% polyester resinated fiber 100 gr/m<sup>2</sup> + interliner combined with 200 g/m<sup>2</sup> PL fibre. Dry clean only.

**Fabric:** Specifications: see sample attached.

**Mécanique:** Tube d'acier à haute résistance, vernis epoxy au four. Sommier orthopédique à lattes en peuplier lamellé. Ouverture et fermeture du mécanisme en un seul mouvement.

**Matelas:** polyuréthane expansé 25 Kg/m<sup>3</sup> indéformable, revêtu dessus en tissu écru 100% coton matelassé ouate 100% PL 200 g/m<sup>2</sup> et TNT, dessous en toile compensée 2,5 mm.

**Couette:** Toile intérieure: toile compensée 2,5 mm + toile 100% coton; ouate polyester 100 g./m<sup>2</sup> + toile compensée de ouate 100% PL 200 g/m<sup>2</sup>.

Lavable à sec.

**Tissu:** Selon les compositions de chaque échantillon.

**Mecanismo:** Tubo de alta resistencia, barnizado en horno con polvos epoxi. Somier ortopédico de lamas en multichapado curvado de haya evaporada. Apertura y cierre del mecanismo en un solo tiempo.

**Colchón:** poliuretano espandido 25 kg/m<sup>3</sup> indeformable, enfundado lado superior con tela 100% algodón respunteado con guata 100% PL resinado 200 g/m<sup>2</sup> y tela sin tejer, lado inferior con terciopelina 3 capas 2,5 mm.

**Colcha:** Bajo: terciopelina laminada mm.2,5 + tela 100% algodón; interior: guata de poliéster 100 g/m<sup>2</sup> + terciopelina acoplada con guata 100% poliéster 200 g/m<sup>2</sup>. Lavada en seco.

**Tela:** Especificaciones según tela elegida.

MADE IN ITALY