

TYSON

Rete
Meccanica con tubolare d'acciaio a sezione quadra verniciata con polveri epossidiche e dotata di meccanismo testato dal nostro ufficio tecnico per oltre 2.000 cicli di apertura. Il piano dormita supporta il peso di due persone adulte di peso medio senza deformarsi.

Telaio
Realizzato con masselli di abete in vari spessori, parti di tamponamento in fibra di legno e/o compensato, fianchi in agglomerato di legno da 18 mm. Fibra grezza e/o agglomerato di legno a bassa emissione di formaldeide, il tutto rivestito con vellutino 100% poliammide termocoppacciato ad espanso di poliestere e/o ovatta di poliestere 100%.

Imbottitura
Seduta in espanso indeformabile di poliuretano sagomato in 30HS ny portanza 3,6. Rivestimento cuscino seduta sagomato ed incollato, composto da resinato di poliestere 100% da 200gr. Schiena in espanso indeformabile di poliuretano 18SS portanza 1,6. Braccioli tampone in espanso indeformabile sagomato in poliestere D30 portanza 8,0.

Support
Mechanic system consisting of a square section steel tube coated with epoxy powder and equipped with a mechanism tested by our technical department for more than 2,000 cycles of opening. The structure supports the weight of two adult people of average weight, without deforming.

Frame
Made from solid spruce in various thicknesses, the filling parts are in wood fibre and/or plywood, the sides are made from 18 mm chipboard. Crude fibre and/or low formaldehyde emission chipboard, all covered with 100% polyamide velvet, thermocoupled with polyester foam and/or 100% 200g. polyester wadding.

Padding
Seats made with inalterable shaped polyether foam 30HS ny, carrying capacity 3.6. Shaped and glued seat cushion padding, consisting of 200g. 100% polyester resin. Backrest made with inalterable polyether foam 18SS, carrying capacity 1.6. Armrests made with inalterable shaped polyether foam D30, carrying capacity 8.0.

Mécanisme lit

Système mécanique avec tube d'acier à section carrée verni avec poudre époxy et équipé d'un mécanisme testé par notre service technique sur plus de 2 000 cycles d'ouverture. Le plan de couchage peut supporter le poids de deux adultes de poids moyen sans se déformer.

Cadre

Fabriqué en bois massif de sapin de différentes épaisseurs, pièces de remplissage en fibre de bois et/ou contreplaqué, panneaux latéraux en bois aggloméré de 18 mm. Fibres brutes et/ou bois aggloméré à faible émission de formaldéhyde, le tout revêtu de velours 100% polyamide relié à chaud à la mousse de polyester et/ou ouate 100% polyester de 200 g.

Rembourrage

Assise en mousse indéformable de polyéther façonnée en 30HS avec force portante de 3,6. Revêtement du coussin de l'assise formé et collé,

constitué de résines 100% polyester de 200g. Dossier en mousse indéformable de polyester 18SS avec force portante de 1,6. Accoudoir tampon en mousse indéformable moulé en polyester D30 avec force portante de 8,0.

Somier

Mecánico con tubo de acero de sección cuadrada, pintado con polvos epoxídicos y equipado con mecanismo probado por nuestra oficina técnica durante más de 2.000 ciclos de apertura. La superficie de descanso sostiene el peso de dos personas adultas de complejión media sin deformarse.

Bastidor

Fabricado en madera maciza de abeto de distintos espesores, remates en fibra de madera y/o madera contrachapada, costados en conglomerado de madera de 18 mm. Fibra de madera bruta y/o conglomerado de madera con baja emisión de formaldehído, todo recubierto de velludillo 100% poliamida, laminado térmicamente con espuma de poliéster y/o guata de poliéster 100% de 200 gramos.

Relleno

Asiendo en espuma de poliuretano indeformable, moldeada en 30HS ny con sustentación 3,6. Tapizado del cojín del asiento moldeado y pegado, compuesto por poliéster resinado 100% de 200 gramos.

Respaldo en espuma de poliuretano indeformable 18SS, sustentación 1,6. Apoyabrazos en espuma de poliéster D30 indeformable y moldeada, sustentación 8,0.



Disponibili cuciture di finitura in tinta e/o in contrasto. | Available with top stitching in the same and/or contrasting colour.
Disponibilité des coutures de finition en teinte et/ou en contraste. | Disponibles costuras de acabado del mismo color y/o en contraste.

2000	113	600	326	864
419	118	1411	379	1097
42	123	869	1185	1091
415	504	575	565	816
4000	1314	578	262	821

TYSON